

Midea Forest 50 og 71

Kraftige veggmodeller for kontor og næring

WIFI-
ADAPTER
INKLUDERT



- Inntil 8,8 kW varmeeffekt
- Fabrikkmontert varmestav
- FollowMe – velg om innedel eller fjernkontroll skal måle temperaturen
- 5,1 kW ved -20 °C

Kraftig og effektiv



8°C
**Vedlikeholds-
varme**
Sikrer rask
oppvarming



Super kjøling
Ekstremt rask
avkjøling ned til
17 °C



Varmestav
Fabrikkmontert
varmestav

Slank design



Midea sine toppmodeller innen Forest-serien, **Forest 50** og **Forest 71**, er soleklare valg om man ønsker mye effekt for pengene. Flaggskipet Midea 71 har en maksimal varmeeffekt på 8,8 kW og leverer hele 5,1 kW ved min 20 °C. Modellene fungerer førsteklasses både til oppvarming av kjøling og kan selvsagt leveres med wifi-styring.



Midea Forest 50 og 71



Tekniske spesifikasjoner

Modell			MIDEA Forest 50	MIDEA Forest 71
Innedel			IDU-Forest 50	IDU-Forest 71
Utedel			ODU-Forest 50	ODU-Forest 71
Kjøleeffekt	Kapasitet	kW	5,28 (1,82~6,12)	7,03 (2,08~7,95)
Forbruk kjøle drift		W	1539 (140~2360)	2345 (160~2960)
Varmeeffekt	Kapasitet	kW	5,57 (1,38~6,74)	7,32 (1,61~8,79)
Forbruk varmedrift		W	1480 (200~2410)	2035 (260~3140)
	SEER	W/W	7,1	6,1
	Energiklasse kjøle drift		A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	4,0
	Energiklasse varmedrift		A+	A+
Varmeeffekt ved +7 °C		kW	5,2	8,5
Varmeeffekt ved -2 °C		kW	4,4	7,1
Varmeeffekt ved -7 °C		kW	4,0	6,2
Varmeeffekt ved -15 °C		kW	3,5	5,5
Varmeeffekt ved -20 °C		kW	2,9	5,1
Fabrikkgarantert varmedrift		°C	-15	-15
Maks sikring		A	13,5	17,5
Innedel luftstrøm (Høy/Middels/Lav)		m ³ /h	840/680/540	980/817/662
Innedel lydnivå dB (Høy/Middels/Lav)		dB(A)	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Lydnivå utedel dB (Høy)		dB(A)	55	59
Innedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	957x213x302	1040x220x327
	Pakning (V*D*H)	mm	1035x295x380	1120x405x310
	Netto vekt	Kg	10/13	12,3/15,8
Utedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	800x333x554	845x363x702
	Pakning (V*D*H)	mm	920x390x615	965x395x765
	Netto vekt	Kg	34/36,7	51,5/54,5
Kjølemiddel	Type		R32	R32
	GWP		675	675
	Forfylt mengde kjølemedie	Kg	1,00	1,6
Kjølemiddelrør	Rørdimensjon	Tommer	1/4"+1/2"	3/8"+5/8"
	Maks rørlengde rørdimensjon	m	30	50
	Forfylt/meter	m	7,5	7,5
	Etterfylling gram pr m.	m	24	24
	Maks høydeforskjell	m	20	25
Signalkabel innedel/ utedel			5G	5G
8°C vedlikeholdsvarme			Ja	Ja
Termostat type			Innedel eller fjernkontroll	Innedel eller fjernkontroll
Driftstemperatur	Innedel (kjøling/ varme)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Utedel (kjøling/ varme)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Fabrikkmontert varmestav			Ja	Ja

Smarte funksjoner

