

Midea Multisplit

Perfekt for deg som skal som skal varme eller kjøle ned flere rom i huset!



- 17°C super kjøling på et øyeblikk
- Sikret kraftig kjølekapasitet over lengre tid med PrimeGuard
- Smart sensor for mulig kjølemedie-lekkasje



PrimeGuard™

Garantert kraftig kjølekapasitet



Super kjøling

Ekstremt rask avkjøling ned til 17°C



Lekkasjesensor

Bekymringsfri bruk med lekkasjesensor



Multi duo

1 utdedel + 2 innedeler


Prisen inkluderer Midea 2-split utdedel, samt 2 stk Forrest innedeler.



Multi trippel

1 utdedel + 3 innedeler

Prisen inkluderer Midea 3-split utdedel, samt 3 stk Forrest innedeler.



Multi quattro

1 utdedel + 4 innedeler

Prisen inkluderer Midea 4-split utdedel, samt 4 stk Forrest innedeler.



Multi cinco

1 utdedel + 5 innedeler

Prisen inkluderer Midea 5-split utdedel, samt 5 stk Forrest innedeler.

Midea Forest Multisplit



Tekniske spesifikasjoner

			Multi duo	Multi trippel	Multi quattro	Multi cinco
Utedel			ODU-2-OD18	ODU-3-OF27	ODU-4-OE28	ODU-5-OD42
Strømforsyning		V,Hz,Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph
Kjøling	Kapasitet	kW	5,27 (2,05~6,85)	7,91 (2,96~8,50)	8,20 (2,05~9,85)	12,30 (2,05~14,15)
	Forbruk	W	1630 (650~2000)	2450 (235~3220)	2540 (890~3180)	4260 (1490~4580)
Varme	Kapasitet	kW	5,56 (2,34~7,23)	8,20 (6950~9,40)	8,80 (2,34~10,55)	12,30 (2,34~14,77)
	Forbruk	W	1390 (600~1670)	2100 (310~2890)	2200 (770~2750)	3100 (1090~4000)
	COP	W/W	4,01	3,91	4	3,97
	SEER	W/W	6,0	6,1	6,1	6,1
	Energiklasse kjøling		A+	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	3,8	4,0	3,8	3,5
	Energiklasse varmedrift		A	A+	A	A
Maks inngangsstrøm		A	13	16	20	25
Utedel lydnivå		dB(A)	56	59	61	64
Utedel	Dimensjon (VxDxH)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
	Pakning (VxDxH)	mm	920x390x615	965x395x775	1090x500x875	1090x500x875
	Netto vekt	kg	35.5/38.5	51.1/55.8	62.1/67.7	73.3/80.4
Kjølemiddel	Type		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Forfylt mengde kjølemedie	Kg	1,25	1,72	2,1	2,4
	Kjølemedietype		R32	R32	R32	R32
Kjølemiddelrør	Rørtyper flytende/gass	mm	2x6.35mm/2x9.52mm 2x1/4" + 2x3/8"	3x6.35mm/3x9.52mm 3x1/4" + 3x3/8"	4 x Ø6.35/3x Ø9.52+1xØ12.7 4x1/4" + 3x3/8"/1x1/2"	5 x Ø6.35/4x Ø9.52+1xØ12.7 5x1/4" + 4x3/8"/1x1/2"
	Maks lengde for alle rom	m	40	60	80	80
	Maks lengde for én innedel	m	25	30	35	35
	Maks høydeforskjell innedel og utedel	m	15	15	15	15
	Maks høydeforskjell innedel	m	10	10	10	10
Omgivelsestemperatur	Kjøling	°C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
	Varme	°C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24
Fabrikkmontert varmestav			Ja	Ja	Ja	Ja